Информация о продукте

Универсальный клей / Универсальный фиксатор

KE 50 ROLL & TACK

Клей-фиксатор на дисперсионной основе для дизайнерских напольных покрытий из ПВХ, напольных покрытий из ПВХ и CV, а также текстильных напольных покрытий

ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Дизайнерские напольные покрытия из ПВХ / LVT
- ПВХ- и бытовой линолеум, в том числе с текстильной нетканой подложкой
- Текстильные напольные покрытия с латексной, нетканой и пенополивинилхлоридной основой

ПРИГОДНА ДЛЯ/НА:

- впитывающие, зашпаклеванные основания
- плотных, не впитывающих влагу основаниях
- полов с водной системой подогрева
- Нагрузка от роликов стульев в соответствии с DIN EN 12 529
- Мойка с использованием шампуня и очистка методом распылительной экстракции в соответствии с RAL 991 A2
- нагрузки в жилых и коммерческих помещениях



ПРЕИМУЩЕСТВА /СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

UZIN KE 50 ROLL&TACK — это мощный клей с высокой остаточной адгезией и очень длительным временем укладки. Продукт можно использовать в качестве клея для создания адгезионного слоя или для фиксации. Для внутренних работ.

- очень низкий расход
- чрезвычайно длительное время укладки
- возможность эргономичного нанесения валиком в положении стоя
- идеальная альтернатива укладке без фиксации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки	Ведро KU
Расфасовка	2 кг, 10 кг
Гарантийный срок хранения	не менее 12 месяцев
Цвет в мокром виде	бежевый
Цвет в сухом виде	бежевый
Расход	100–220 г/м²
Время подсыхания	20–40 минут*
Время укладки	до 24 часов*
Минимальная температура при работе	15 °C на поверхности земли
Готовность к нагрузкам	через 24 часа*
Заваривание швов	через 24 часа*
Окончательная прочность	через 3 дня*

* При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % в зависимости от типа напольного покрытия и впитывающей способности основания.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
Германия | Uzin Utz SE **|** 89079 Ульм | Дизельштрассе 3 | Тел. +49 731 4097-0 | факс +49 731 4097-110| E-Mail info@uzin.com| Интернет www.uzin.com

KE 50 ROLL & TACK

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, без трещин, чистым и свободным от веществ, ухудшающих адгезию (например, грязь, масло, жир). Поверхность необходимо тщательно очистить пылесосом. Подходящие грунтовки и шпатлевки указаны в обзоре продукции UZIN. Основание необходимо проверить на соответствие действующим стандартам, а в случае обнаружения недостатков необходимо заявить о своих сомнениях. Дайте нанесенной грунтовке и шпатлевке хорошо высохнуть.

Необходимо соблюдать требования, указанные в паспортах используемых материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Использование в качестве клея:

1. Равномерно нанесите материал на основание с помощью подходящего зубчатого шпателя и, в зависимости от количества нанесенного материала, условий в помещении, впитывающей способности основания и типа покрытия, дайте ему просохнуть. Наносите только столько клея, сколько можно уложить в течение времени открытой выдержки с хорошим смачиванием обратной стороны покрытия.
2. После окончания времени подсыхания уложите покрытие, прижмите/прокатайте по всей поверхности, а перед укладкой прокатайте торцевые концы или неровно лежащие края покрытия для снятия напряжения. Не допускайте попадания воздуха под покрытие. Дайте поверхности отстояться в течение 20 минут, а затем повторно прокатайте или прижмите в области краев и швов.
3. Загрязнения клеем в свежем состоянии удаляйте водой.

Использование в качестве фиксации:

1. Равномерно нанесите материал на основание с помощью подходящего валика и дайте ему полностью выветриться/высохнуть (проверьте пальцем). Наилучшим образом подходят малярный валик или полиамидный валик 18 мм / 12 мм, а также нейлоновый плюшевый валик UZIN.
2. Уложить напольное покрытие в течение 24 часов*, притереть/прокатать по всей поверхности, а перед укладкой прокатать торцевые части и неровно лежащие края покрытия для снятия напряжения. Не допускать попадания воздуха под покрытие. Дать поверхности отдохнуть 20 минут, а затем повторно прокатать или притереть в области краев и швов.
3. Загрязнения клеем в свежем состоянии удаляйте водой.

*Надежная фиксация через 24 часа может быть гарантирована только в том случае, если фиксирующий слой не был загрязнен пылью или другими веществами. Поэтому рекомендуется укладывать покрытие как можно раньше.

ДАННЫЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зубчатая насадка на шпателе	Расход прим.*
Валик	100 - 150 г/м²
A5	180 - 200 г/м²
A1	200 - 220 г/м²

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- В оригинальной таре при хранении в умеренно прохладном месте срок хранения составляет не менее 12 месяцев. Устойчив к морозу до -15 °C. Вскрытую тару следует плотно закрыть и быстро израсходовать содержимое. Перед нанесением клей необходимо довести до комнатной температуры.
- Наилучшие условия для нанесения: температура 18–25 °C, температура основания выше 15 °C и относительная влажность воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время нанесения, схватывания и высыхания.
- Влажные основания могут привести к вторичным выделениям. Поэтому при работе с зашпатлеванными основаниями следует следить за полным высыханием шпатлевки.
- Прямое наклеивание на остатки старого клея может привести к нежелательным взаимодействиям. Поэтому, в идеале, следует удалить старые слои. В любом случае остатки клея необходимо загрунтовать запирающей грунтовкой и полностью залить нивелирующей массой достаточного толщины (как правило, 3 мм).
- Перед укладкой напольные покрытия должны быть достаточно выложены для снятия напряжений, акклиматизированы и приведены в соответствие с климатическими условиями помещения, характерными для их последующего использования.
- При экстремальных температурных нагрузках от солнечного излучения, сильных механических нагрузках от гидравлических тележек, вилочных погрузчиков и т. д. или при попадании влаги сверху мы рекомендуем использовать альтернативный продукт (например, UZIN KE 66 HT или UZIN KE 68). В случае сомнений следует обратиться за консультацией по технике применения.
- Необходимо учитывать общепринятые правила и технические нормы укладки напольных покрытий, а также действующие национальные стандарты

ЗНАКИ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКИРОВКИ:

- Не содержит растворителя
- EMICODE EC 1 PLUS / C очень низкой эмиссией

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ:

Остатки продуктов по возможности собрать для дальнейшего использования. Избегать попадания в канализацию, грунтовые воды или в землю. Пустые упаковки, с соскобленными остатками материала пригодны и без капель материалы пригодны для

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 07.2026

вторичной переработки. Упаковки с остатками жидких веществ, а также собранные жидкие остатки продуктов являются специальными отходами. Упаковки с затвердевшим содержимом являются строительными отходами.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 07.2026